

DINITROL 25B

- Характеристики:** DINITROL 25B - это водоотталкивающая антикоррозийная жидкость, образующая тонкую пленку после испарения растворителя. Продукт отделяет масляную эмульсию от железной и стальной поверхности. DINITROL 25B быстро сохнет, имеет прекрасные водоотталкивающие свойства и не смешивается с водой. Даже вода, загрязненная щелочными или диоксидными обезжиривателями легко отделяется в ванне с DINITROL 25B.
- Применение:** DINITROL 25B преимущественно разработан для защиты железных и стальных деталей между различными операциями в процессе их обработки, особенно, когда эти детали находятся в мокром состоянии, напр., от воды при промывании деталей или от смазочной эмульсии при резке. Продукт также обеспечивает кратковременную антикоррозийную защиту изделий в закрытых помещениях.
- Нанесение:** DINITROL 25B лучше всего применять методом погружения деталей в материал. Самый быстрый способ удаления воды – это легкое потрясывание погруженных изделий / деталей в антикоррозийном материале. В случаях, когда тщательное удаление воды не очень важно, DINITROL 25B можно наносить кистью или распылением безвоздушным или воздушным оборудованием. Пленка DINITROL 25B легко удаляется уайт-спиритом или хлорированными гидрокарбонатами, напр., трихлорэтиленом. Если обработанные DINITROL 19 детали устанавливаются на механизмы или проверяются, нет необходимости удалять пленку.